

产品型号		LMD65-S-GXH-IT20-W18	LMD75-S-GXH-IT20-W18	LMD86-S-GXH-IT20-W18	LMD98-S-GXH-IT20-W18	LMD110-S-GXH-IT20-W06
显示参数	面板尺寸	65 寸	75 寸	86 寸	98 寸	110 寸
	屏类型	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
	背光类型	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED
	分辨率	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
	亮度 (typ.)	350cd/m ² ±10%(九点中心典型值)	350cd/m ² ±10%(九点中心典型值)	350cd/m ² ±10%(九点中心典型值)	350cd/m ² ±10%(九点中心典型值)	350cd/m ² ±10%(九点中心典型值)
	屏对比度	1200:1(typ.)	1200:1(typ.)	1200:1(typ.)	1200:1(typ.)	1200:1(typ.)
	响应时间	8ms (typ.)	8ms (typ.)	8ms (typ.)	8ms (typ.)	8ms (typ.)
	帧频	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
	可视角度	178°(H/V)	178°(H/V)	178°(H/V)	178°(H/V)	178°(H/V)
	寿命	≥30000 小时	≥30000 小时	≥30000 小时	≥30000 小时	≥30000 小时
	色域	72%	72%	72%	72%	72%
	可视面积 (mm)	1429.7(H)×804.7(V)	1648.7(H)×926.9(V)	1894(H)×1065(V)	2157.7(H)×1218.3(V)	2436.5(H)×1370.5(V)
	色彩度	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)
	钢化玻璃类型	表面带 AG 防眩目处理, 表面硬度 7H	表面带 AG 防眩目处理, 表面硬度 7H	表面带 AG 防眩目处理, 表面硬度 7H	表面带 AG 防眩目处理, 表面硬度 7H	表面带 AG 防眩目处理, 表面硬度 7H
OS 参数	系统版本	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0	Android 8.0
	芯片型号	T982				Hi3751 V811
	RAM	4G				4G
	ROM	32 G				32 G
	CPU	四核 A55				Dual-core A73 + Dual-core A53
	GPU	Mali-G52				Mali-G51
触摸参数	识别原理	红外识别				
	输入方式	被动红外笔				
	触摸精度	±1mm (90%以上触摸区域)				±2mm (90%以上触摸区域)

	触摸点数	Windows 默认支持 20 点；安卓默认支持 10 点书写				
	最小识别物	直径≥2.5mm				
	输出坐标	32768(W)×32768(D)				
	响应时间	≤9ms			≤10ms	
	支持系统	Windows10/Windows8/Windows7/Android				
扬声器参数	声道	2				
	喇叭	2×10W				
电气参数	电源输入	AC 180-240V~ 50/60Hz	AC 180-240V~ 50/60Hz	AC 180-240V~ 50/60Hz	AC 180-240V~ 50/60Hz	AC 180-240V~ 50/60Hz
	整机功耗（标准模式不含 OPS）	≤250W	≤350W	≤450W	≤550W	≤750W
	待机功耗（不含外接设备）	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
OPS 模块负载输出	OPS 供电电压	17-21V DC				
	额定负载功率	最大 95W（19V-5A）				
	支持接口类型	中国 OPS-C 标准 80 针接口				
	兼容机箱尺寸	L196×W180×H33~42mm（推荐使用高度 33mm）				
		不支持欧标 OPS 箱体				
OPS 图像分辨率	最大支持 3840×2160p@60Hz 输出					
接口参数	前置接口	HDMI IN		1	HDMI IN	1
		USB 2.0		2	USB 2.0	1
		USB Type-C		1	USB 3.0	1
		TOUCH 2.0		1	TOUCH 2.0	1

后置板 载接口	HDMI IN	2	HDMI IN	2		
	USB 2.0	1	USB 3.0	2		
	USB 3.0	1	TF 卡槽	1		
	TOUCH OUT 2.0	1	TOUCH USB	1		
	(Mini) LINE OUT	1	TYPE-C	1		
	OPTICAL OUT	1	DP in	1		
	RS232	1	VGA in	1		
	RJ45 IN	1	AUDIO IN	1		
	(Mini) MIC IN	1	AV out	1		
	VGA IN	1	AV in	1		
	PC AUDIO IN	1	Earphone OUT	1		
			MIC in	1		
			SPDIF OUT	1		
			HDMI OUT	1		
			LAN	1		
			RS232	1		
	环境参数	工作温度	0°C~40°C			
工作湿度		20%~80%RH				
存储温度		-10°C~60°C				
存储湿度		10%~90%RH				
工作高度		5000 米以下				
结构参数	整机尺寸 (mm)	1483.2×890.5×87.3 (长×高×厚)	1705.4×1015.8×87.3 (长×高×厚)	1951.6×1154.4×87.3 (长×高×厚)	2215.4×1307.7×91.4 (长×高×厚)	2500.8×1477.5×109.7 (长×高×厚)
	包装尺寸 (mm)	1620×1040×210 (长×高×厚)	1860×1180×230 (长×高×厚)	2110×1310×230 (长×高×厚)	2445×1500×300 (长×高×厚)	2670×1625×315 (长×高×厚)
	整机+ 壁挂厚度 (mm)	112.1	123.3	122.3	131.4	146.7

	壁挂架尺寸 (mm)	L640×H500×T25	L720×H530×T25	L860×H620×T35	L1200×H620×T40	L1100×H940×T37
	VESA孔规格 (mm)	500×400 (长×宽)	600×400 (长×宽)	800×400 (长×宽)	1000×400 (长×宽)	1000×400+400mm (长×宽)
	壁挂螺丝规格	M8×25mm ×4pcs	M8×25mm ×4pcs	M8×25mm ×4pcs	M8×25mm ×4pcs	M8×25mm ×6pcs
	净重 (Kg)	34.4	47.8	61.8	88	118.5
	毛重 (Kg)	44.2	60.6	78.5	113	142.8
wifi 模块 参数	无线模块	2.4G /5G				
	蓝牙	BT5.0				
可选 模块	OPS 模块型号	I3/I5/I7 (按客户实际需要选配)				